



stopnie blokowe kamienne pow. groszkowana (100x45x14cm)
zaprawa cementowa M8 - 1 cm
płyta żelbetowa 15 cm
podsypka z pospółki 20cm

kostka kamienna nie szlifowana 10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
płyta żelbetowa 15 cm
podsypka z pospółki 20cm

Beton C16/20
Stal A-III 34GS
Stal A-O StOS (strzemiona)

UWAGI:
1) Płyty spocznikowe wykonać ze spadkiem 0,5 %

Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel-fax (029) 760-69-38, 692-755-975		Rysunek Nr 4
Objekt: SCHODY ZEWNĘTRZNE PRZY KOŚCIELE		SKALA
Adres: Piątница, ul. Stawiskowska 10, dz. nr. 305/2		1 : 50
Rysunek: Rzut i przekrój schodów wejściowych		
Zespół projektowy:	Podpis:	Nr uprawnień:
inż. Maria Piątkowska		upr. proj. w specjalności konstrukcyjno-bud. UAN II.7342-90/94
inż. Leszek Piątkowski		upr. bud. w specjalności konstrukcyjno budowlanej OS-461/84
mgr inż. Izabela Kiernozek		Ławy, luty 2010 rok